

PANTHER PLd

Récepteurs PN-R15



La gamme Panther PLd offre une très grande flexibilité. Avec sa fréquence de 2.4Ghz la gamme assure une portée réglable jusqu'à 500m. L'antenne est intégrée au récepteur ce qui assure une étanchéité IP66. Ces récepteurs sont équipés de 2 relais d'arrêt d'urgence assurant le niveau de sécurité PLd requis entre autres pour les applications de levage (pont roulant, palans, etc.). On peut programmer une série d'événements presque illimitée, avec des délais, des priorités, des interverrouillages etc.



Référence	PN-R15-1	PN-R15-2	PN-R15-13	PN-R15-14
Fréquence	2.4Ghz, 16 canaux			
Nombre de relais (10A/250V)	4 NO/NF	10 NO/NF	4 NO/NF	10 NO/NF
Fonction STOP	2 relais 6A NO, sécurité PLd selon EN/ISO 13849-1 et CAT3 selon EN 13557			
Retour d'information	Non			
Fonction des relais	Programmable : Instantané, bistable, interverrouillage, délai, priorité, etc.			
Alimentation électrique	48-230VAC		12-24 VAC/DC	
Consommation	10 à 200mA			
Portée	~ 500m en champ libre (réglable)			
Poids	~ 400g	~500g	~ 400g	~ 500g
Dimensions	~ 120 x 116 x 50mm			
Protection	IP 66			
Gamme de température	-20 à +55°C			
Antenne	Interne			
Certifications	CE, FCC, IC			
Émetteurs associés	Tous les émetteurs de la gamme Panther			
Nombre maximum d'émetteurs	8			
Raccordement	Bornier à vis via 2 presse-étoupes M20			

SAFE SMART STRONG

Tele Radio France

16, rue Olympe de Gouges · 38400 Saint Martin d'Hères
04.28.70.80.70 · info@tele-radio-fr · www.tele-radio.fr