



Le Panther PLd a été spécialement conçu pour piloter des équipements de levage ou machines dangereuses avec un arrêt d'urgence atteignant les exigences de sécurité PLd et Catégorie 3. Le système convient par conséquent aux applications à risques tel que le déplacement de charges lourdes. Avec sa fréquence de 2.4Ghz il assure une portée réglable jusqu'à 500m en champ libre. L'émetteur dispose de 8 boutons à double enfoncement et propose une batterie amovible Lithium-Ion ou de type piles AAA, avec une autonomie très confortable, jusqu'à 150h de fonctionnement.



PN-T19-2

Référence	PN-T19-2	
Fréquence	2.4Ghz, 16 canaux	
Technologie radio	Modulation DSSS	
Combinaison de code	4.000.000.000	
Puissance rayonnée	10 mW (50 ohms)	
Nombre de boutons	8 boutons à double enfoncement	
Retour d'informations	Non	
Arrêt d'urgence	Bouton coup de poing sécurité PLd selon EN/ISO 13849-1 et CAT3 selon EN 13557	
Portée	~ 500m en champ libre (réglable)	
Batteries	Piles amovibles (3x1.5V AAA)	Lithium-Ion amovible rechargeable
Durée de fonctionnement	~ 100h	~ 150h
Consommation	~ 45 à 250mA	
Dimensions	~ 193 x 85 x 43 mm	
Poids	~ 300g	
Protection	IP 65	
Gamme de température	-20 à +55°C	
Certifications	CE, FCC, IC	
Récepteurs associés	Tous les récepteurs de la gamme Panther	



Face avant sur mesure

Les faces avant pour les télécommandes sont personnalisables, sur mesure, même à l'unité. Ces films industriels résistent à un usage intensif, aux huiles et substances abrasives. Les faces peuvent être personnalisées avec les couleurs, textes et police de votre société. Les faces sur mesure ont également un rôle de sécurité : des symboles clairs correspondant à votre application spécifique permettent d'exclure les erreurs commises pendant le fonctionnement.



Accessoires

M193100	Face avant standard levage
M193101	Face avant standard numérotée
D4-3	Boîtier amovible 3x piles LR03 AAA
M245060	Batterie amovible Lithium-Ion
M769755	Station de charge 5VDC pour batterie amovible M245060
M769746	Chargeur allume-cigare pour station de charge, entrée 12/24VDC, sortie 5VDC
M769780	Chargeur 230VAC/5VDC pour station de charge
M772020	Pack batteries : 2x batteries M245060 + 1x support M769755 + 1x chargeur M769780
CO-ERB	Housse de protection avec clip ceinture



M193100



M193101



M769755



CO-ERB



D4-3



M245060



M769746



M769780

SAFE SMART STRONG

Tele Radio France

16, rue Olympe de Gouges · 38400 Saint Martin d'Hères
04.28.70.80.70 · info@tele-radio-fr · www.tele-radio.fr